

## Integrated Reader RFID VM-RF5309

### Caratteristiche principali

- Scan Automatico Com Porta/Network
- Supporto miglioramento firmware
- Supporto ExportConfig/ImportConfig
- Multiple lingue
- Frequenza globale (860 - 960 MHz)
- Modalità Password
- Lettura Tag specifico
- Relè
- Data Cache
- Protocolli multipli e modificabili di comunicazione
- Ascolto remoto
- RSSI

### Parametro Tecnico

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Numero di Modello</b>      | VM-RF5309, RS232/USB/WG26/RELÈ<br>VM-RF5309T, RS232/USB/WG26/RELÈ/TCP/IP<br>VM-RF5309P, RS232/USB/WG26/RELÈ/TCP/IP/POE<br>VM-RF5309TW, RS232/USB/WG26/RELÈ/TCP/IP/WIFI<br>VM-RF5309PW, RS232/USB/WG26/RELÈ/TCP/IP/POE/WIFI |
| <b>Frequenza</b>              | 865 - 868 MHz (Standard UE), 902 - 928 MHz (Standard US)   |
| <b>Protocollo</b>             | ISO18000-6C(EPC GEN2)  |
| <b>Antenna Integrata</b>      | 9 dbi Antenna Circolare  |
| <b>Modalità di Lavoro</b>     | Attivo/Trigger/Risposta/Password/Mask Mode (opzionale)   |
| <b>Potenza RF</b>             | 26 dbm (adattabile)  |
| <b>Distanza Lettura</b>       | <b>8 - 10 m (Dipende dal Tag)</b>  |
| <b>Interfaccia</b>            | RS232/USB/WG26/RELÈ/TCP/IP/POE/WIFI (opzionale)  |
| <b>Alimentazione</b>          | 9~36V  |
| <b>Dimensioni</b>             | 260*260*60mm   |
| <b>Peso Netto</b>             | 1.2kg  |
| <b>Dimensioni Imballaggio</b> | 370*420*160mm  |
| <b>Peso Lordo Imballaggio</b> | 3.5kg  |
| <b>Temperatura Operativa</b>  | -10~+55 °C   |
| <b>Temperatura Magazzino</b>  | -20~+75 °C   |